

Boletim Técnico – V2.25

Apresentação

LUBROTEC DS-20 é um desengraxante alcalino indicado para a limpeza de equipamentos industriais, peças metálicas ou veículos, na remoção de barro, fuligem, óleo, graxa e poeira. Possui tensoativos e glicóis que penetram, desagregam e saponificam a sujeira, graxas e óleos. Possui ação sobre a sujeira localizada, podendo ser aplicado por pulverização, imersão ou jato.

LUBROTEC DS-20 não deixa resíduos nas superfícies limpas, não necessitando desengraxe após a sua aplicação. Pode ser utilizado puro ou diluído em até 1:20 em água de acordo com a limpeza a ser realizada. No caso de sujeiras grossas e incrustadas o melhor resultado se dá com a imersão. Havendo a impossibilidade da imersão, deixar o produto penetrar por algum tempo para amolecer a sujeira e retirá-la com enxágue, panos ou havendo necessidade, uma escova.

Aplicações

- Limpeza de máquinas, e equipamentos em geral, chapas metálicas, filtros de ar e óleo, vidros, coifas, fornos e fogões. (neste caso diluição 20x1)
- Limpeza de chão de fábrica, banheiros e pias (neste caso diluição 10x1)
- Para limpezas ainda mais severas pode ser utilizado na diluição 5x1 ou ainda puro.

IMPORTANTE: Pelo seu alto poder desengraxante, **LUBROTEC DS – 20** não deve ser manuseado sem proteção nas mãos, pois remove a oleosidade natural da pele e deixa-a ressecada e com risco de dermatites.

Características Físico – Químicas

Aparência	Líquido translúcido
Cor.....	Azulado
Densidade 20/4°C, g/cm ³ (ASTM D. 1298).....	1,055+-0,01 g/cm ³
pH concentrado (Potenciômetro).....	13-14

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.