

Boletim Técnico – V2.25

Apresentação

- **LUBROTEC GREASE INJECT** foi desenvolvida para todos os sistemas de lubrificação centralizada.
- É uma graxa de baixa consistência NLGI com base de estearato de lítio especial contendo aditivos sólidos de bissulfeto de molibdênio para suportar cargas elevadas.
- Tem característica de hidrorrepelência podendo trabalhar em ambientes extremamente úmidos.
- Seus aditivos lhe conferem características antioxidante, antiferrugem e anticorrosão.

Características	Método	Unidade	INJECT
Temperatura máxima	-	°C	185
Cor	Visual	-	Preta
Textura	Visual	-	Lisa
Penetração não trabalhada	Cone	10 ⁻¹ mm	400/475
Graus NLGI disponíveis	Cone	Grau	000 e 00
Carga suportada (Four Ball)	ASTM D 2596	Kg (solda)	200
Espessante	-	-	Sabão de Lítio
Aditivos EP e AW	-	-	Antiferrugem, Antioxidantes, Anticorrosivos e MoS2
Tipo de óleo base	-	-	Mineral
Viscosidade do óleo base a 40 °C	ISO 3104	cSt	90
Viscosidade do óleo base a 100 °C	ISO 3104	cSt	10.5
Ponto de fulgor	-	°C	215

Aplicações

- **LUBROTEC GREASE INJECT** não deve ser misturada a outros tipos de lubrificantes, seja ele de base igual, diferente ou similar. O uso não indicado “misturado” será de inteira responsabilidade do aplicador.
- Também é importante limpar sempre o local de aplicação para não haver resquícios de produtos anteriores aplicados, para isso indicamos o uso de Lubrotec DS 20 (desengraxante).
- Por ser altamente bombeável **LUBROTEC GREASE INJECT** é indicada para todos os sistemas centralizados de lubrificação automática.
- Pode ser utilizada em mancais planos e rolamentos em sistemas fechados.
- Pode ser produzida nas consistências 000 ou 00, conforme as características e necessidades de cada equipamento.

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Lubrotec Química Ltda. - CNPJ 05.652.410/0001-30

Av. Vitória Rossi Martini, 1451 – D.I. American Park – CEP 13347-613 – Indaiatuba – S.P.

Fone 19 3936-7249