

Boletim Técnico – V2.25

Apresentação

- **LUBROTEC OIL CR-6** é um óleo mineral incolor, atóxico e inodoro.
- Possui excelente estabilidade à oxidação, ferrugem e corrosão, oferecendo proteção às peças lubrificadas.
- É hidrorrepelente, sendo pouco agredido por meios ácidos ou alcalinos.
- Elaborada para suportar temperaturas de -9 até 130°C

Características	Método	Unidade	CR-6
Temperatura de trabalho		°C	-9 a 130
Densidade a 15 °C	-	g/cm ³	0,826 – 0,860
Cor Saybolt	-	-	Min + 30
Ponto de fulgor		°C	160
Ponto de fluidez		°C	-9
Ponto de névoa		°C	-10
Substâncias carbonizáveis			Passa
Compostos Polinucleares			Passa
Odor			Inodoro
Aparência			Líquido Límpido
Viscosidade a 40 °C		cSt	10,8 - 13,6
Contato incidental		-	Sim
Contagem mesófila aeróbia		cfu/ml	10
Contagem de fungos		cfu/ml	10
Bolores e leveduras		cfu/ml	10

Aplicações

- **LUBROTEC OIL CR-6** não deve ser misturado a outros tipos de lubrificantes, seja ele de base igual, diferente ou similar. O uso não indicado “misturado” será de inteira responsabilidade do aplicador.
- Também é importante limpar sempre o local de aplicação para não haver resquícios de produtos anteriores aplicados, para isso indicamos o uso de Lubrotec DS 20 (desengraxante).
- **LUBROTEC OIL CR-6** é de um produto multi-purpose.
- Pode ser aplicado em correntes, pinos, roscas, guias, mancais, máquinas de corte (refrigerífico) correntes de rama e redutores sujeitos a temperaturas de -9°C até 130°C.
- Indicado para indústrias alimentícias, têxteis e farmacêuticas, onde mesmo havendo contato incidental do lubrificante com o produto não ocorre contaminação em virtude de seus componentes serem atóxicos.
- Também pode ser aplicado como desmoldante definindo a viscosidade necessária para aplicação nos moldes.
- Não tem certificação NSF.

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Lubrotec Química Ltda. - CNPJ 05.652.410/0001-30

Av. Vitória Rossi Martini, 1451 – D.I. American Park – CEP 13347-613 – Indaiatuba – S.P.

Fone 19 3936-7249

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Lubrotec Química Ltda. - CNPJ 05.652.410/0001-30

Av. Vitória Rossi Martini, 1451 – D.I. American Park – CEP 13347-613 – Indaiatuba – S.P.

Fone 19 3936-7249