

Boletim Técnico – v2.27

Apresentação

- **LUBROTEC OIL CR-7** é um óleo sintético incolor, atóxico e inodoro.
- Sua base de silicone possui excelente estabilidade à oxidação, ferrugem e corrosão, oferecendo proteção às peças lubrificadas.
- **LUBROTEC OIL CR-7** é totalmente hidrorrepelente, sendo pouco agredido por meios ácidos ou alcalinos.
- Sua ampla faixa de temperatura de trabalho compreende de -45 a 300°C.
- É um produto extremamente seguro, pois não apresenta ponto de fulgor.

Características	Método	Unidade	CR-7
Temperatura de trabalho		°C	-45 a 300
Densidade a 20 °C	-	g/cm ³	0,830 – 0,860
Cor Saybolt	-	-	Min + 30
Ponto de fulgor			Não tem
Substâncias carbonizáveis			Passa
Compostos Polinucleares			Passa
Tipo do óleo base			Sintético/Silicone
Odor			Ausente
Aparência			Líquido Límpido
Viscosidade a 25 °C	ASTM D 445	cSt	350, 500, 680 e 1000
Contato incidental	NSF	-	Não

Aplicações

- **LUBROTEC OIL CR-7** não deve ser misturado a outros tipos de lubrificantes, seja ele de base igual, diferente ou similar. O uso não indicado “misturado” será de inteira responsabilidade do aplicador.
- Também é importante limpar sempre o local de aplicação para não haver resquícios de produtos anteriores aplicados, para isso indicamos o uso de Lubrotec DS 20 (desengraxante).
- **LUBROTEC OIL CR-7** é um produto multi-purpose.
- Pode ser aplicado em correntes, pinos, roscas, guias, mancais, máquinas de corte (frigorífico) correntes de rama e redutores (neste caso com viscosidade ajustada) sujeitos a temperaturas de -45°C até 300°C.
- **LUBROTEC OIL CR-7** é indicado também para indústrias alimentícias, têxteis e farmacêuticas, onde mesmo havendo contato incidental do lubrificante com o produto não ocorre contaminação em virtude de seus componentes serem atóxicos.
- Também pode ser aplicado como desmoldante definindo a viscosidade necessária para aplicação nos moldes.
- **LUBROTEC OIL CR-7** não tem certificação NSF.

• Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

- Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Lubrotec Química Ltda. - CNPJ 05.652.410/0001-30

Av. Vitória Rossi Martini, 1451 – D.I. American Park – CEP 13347-613 – Indaiatuba – S.P.

Fone 19 3936-7249